

Montageanleitung für Blumentröge

Vorleistungen:

- Falls die Blumentröge zwischengelagert werden, sind diese mittels Kanthölzern auf einer tragfähigen Unterlage zu lagern - übereinanderstapeln ist nicht zulässig
- Auf ausreichende Druckfestigkeit der Auflager (Konsolen usw.) ist zu achten
- Auflagerflächen säubern und kontrollieren
- Anschlagmittel laut Plan
- Montage laut Statiker (Dorne, usw.)
- Blumentrog für Montage unterstellen
- vor der Montage eine geeignete Absturzsicherung (Seitenschutz, Netz, Gerüst,...) anbringen
- ist dies nicht möglich, Beschäftigte anseilen
- geeignete Anschlagpunkte festlegen
- Blumentröge müssen vor dem Einbau auf Mängel überprüft werden, z.B. sichtbare Beschädigungen, Verformungen, Risse,...



Montage:

- Eingebauter Hebeanker laut Schalungsplan
- Entsprechende mitgelieferte Seilschraube laut Schalungsplan einschrauben und Spreizwinkel festlegen
- Blumentrog zu Einbaustelle transportieren bzw. heben
- großflächige bzw. lange Fertigteile mit Leitseilen führen
- Blumentrog auf tragfähige Rüstung absetzen - jedoch noch angeschlagen lassen
- Blumentrog auf genaue Lage einrichten (Höhe, seitliche Lage, Neigung usw.)
- Dorne (Dimension, Anzahl) laut statischen Angaben in vorbereitete Aussparungen einbauen
- Sicherung des Blumentroges auf Rüstung
- Blumentrog kann abgehängt werden
- Unterstellung erst nach Aushärtung des Vergusses der Dorne entfernen
- Sämtliche Öffnungen (Aussparungen für Hebeanker, etc.) sind entsprechend fachgerecht zu verschließen, um Frostschäden zu vermeiden.



Unter einer schwebenden Last, bzw. im umliegenden Gefahrenbereich dürfen sich keine Personen aufhalten. Auf der Baustelle besteht Helmpflicht.

Alle Betonstoppel sind flächenbündig mit Silikon zu verkleben.